

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1		vs353-30-op-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410
2		vs353-30-op-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
3		vs353-30-op-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410
4		vs353-30-op-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
5		vs353-30-op-5k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410
6		vs353-30-op-5k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
7		vs353-30-op-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
8		vs353-30-op-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
9		vs353-30-op-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
10		vs353-30-op-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
11		vs353-30-op-5k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
12		vs353-30-op-5k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
13		vs353-30-mpr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
14		vs353-30-mpr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 780	5 607	5 491	5 375	5 202	4 913	4 624	4 335
15		vs353-30-mpr-4k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
16		vs353-30-mpr-4k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 780	5 607	5 491	5 375	5 202	4 913	4 624	4 335
17		vs353-30-mpr-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
18		vs353-30-mpr-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 780	5 607	5 491	5 375	5 202	4 913	4 624	4 335
19		vs353-30-mpr-5k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
20		vs353-30-mpr-5k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 780	5 607	5 491	5 375	5 202	4 913	4 624	4 335

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
21		vs353-30-mpr-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
22		vs353-30-mpr-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
23		vs353-30-mpr-4k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
24		vs353-30-mpr-4k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
25		vs353-30-mpr-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
26		vs353-30-mpr-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
27		vs353-30-mpr-5k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
28		vs353-30-mpr-5k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
29		vs351-37-opr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
30		vs351-37-opr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		6 090	5 907	5 786	5 664	5 481	5 177	4 872	4 568

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
31		vs351-37-op-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
32		vs351-37-op-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		6 090	5 907	5 786	5 664	5 481	5 177	4 872	4 568
33		vs351-37-op-5k-ra19005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
34		vs351-37-op-5k-ra19005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		6 090	5 907	5 786	5 664	5 481	5 177	4 872	4 568
35		vs351-37-op-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
36		vs351-37-op-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
37		vs351-37-op-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
38		vs351-37-op-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
39		vs351-37-op-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
40		vs351-37-op-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
41		vs351-37-m pr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 790	5 616	5 501	5 385	5 211	4 922	4 632	4 343
42		vs351-37-m pr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 890	5 713	5 596	5 478	5 301	5 007	4 712	4 418
43		vs351-37-m pr-4k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 790	5 616	5 501	5 385	5 211	4 922	4 632	4 343
44		vs351-37-m pr-4k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 890	5 713	5 596	5 478	5 301	5 007	4 712	4 418
45		vs351-37-m pr-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 790	5 616	5 501	5 385	5 211	4 922	4 632	4 343
46		vs351-37-m pr-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 890	5 713	5 596	5 478	5 301	5 007	4 712	4 418
47		vs351-37-m pr-5k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 790	5 616	5 501	5 385	5 211	4 922	4 632	4 343
48		vs351-37-m pr-5k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 890	5 713	5 596	5 478	5 301	5 007	4 712	4 418
49		vs351-37-m pr-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
50		vs351-37-m pr-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 380	9 099	8 911	8 723	8 442	7 973	7 504	7 035

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
51		vs351-37-mpr-4k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
52		vs351-37-mpr-4k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 380	9 099	8 911	8 723	8 442	7 973	7 504	7 035
53		vs351-37-mpr-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
54		vs351-37-mpr-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	9 380	9 099	8 911	8 723	8 442	7 973	7 504	7 035
55		vs351-37-mpr-5k-9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
56		vs351-37-mpr-5k-9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 380	9 099	8 911	8 723	8 442	7 973	7 504	7 035
57		vs354-45-opr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
58		vs354-45-opr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 390	8 138	7 971	7 803	7 551	7 132	6 712	6 293
59		vs354-45-opr-4k-ra19005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
60		vs354-45-opr-4k-ra19005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 390	8 138	7 971	7 803	7 551	7 132	6 712	6 293

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
61		vs354-45-op-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
62		vs354-45-op-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 390	8 138	7 971	7 803	7 551	7 132	6 712	6 293
63		vs354-45-op-5k-ra19005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
64		vs354-45-op-5k-ra19005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 390	8 138	7 971	7 803	7 551	7 132	6 712	6 293
65		vs354-45-op-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
66		vs354-45-op-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
67		vs354-45-op-4k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
68		vs354-45-op-4k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
69		vs354-45-op-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Опал IP44	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
70		vs354-45-op-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
71		vs354-45-op-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
72		vs354-45-op-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
73		vs354-45-mpr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
74		vs354-45-mpr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 090	7 847	7 686	7 524	7 281	6 877	6 472	6 068
75		vs354-45-mpr-4k-ra19005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
76		vs354-45-mpr-4k-ra19005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 090	7 847	7 686	7 524	7 281	6 877	6 472	6 068
77		vs354-45-mpr-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
78		vs354-45-mpr-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 090	7 847	7 686	7 524	7 281	6 877	6 472	6 068
79		vs354-45-mpr-5k-ra19005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
80		vs354-45-mpr-5k-ra19005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 090	7 847	7 686	7 524	7 281	6 877	6 472	6 068

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
81		vs354-45-mpr-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
82		vs354-45-mpr-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
83		vs354-45-mpr-4k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
84		vs354-45-mpr-4k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
85		vs354-45-mpr-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
86		vs354-45-mpr-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
87		vs354-45-mpr-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
88		vs354-45-mpr-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
89		vs352-56-opr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
90		vs352-56-opr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
91		vs352-56-op-4k-ra19005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
92		vs352-56-op-4k-ra19005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
93		vs352-56-op-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500К, Опал IP44	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
94		vs352-56-op-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
95		vs352-56-op-5k-ra19005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
96		vs352-56-op-5k-ra19005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
97		vs352-56-op-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
98		vs352-56-op-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330
99		vs352-56-op-4k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
100		vs352-56-op-4k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
101		vs352-56-op-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
102		vs352-56-op-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330
103		vs352-56-op-5k-ra19005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
104		vs352-56-op-5k-ra19005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330
105		vs352-56-m-pr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
106		vs352-56-m-pr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
107		vs352-56-m-pr-4k-ra19005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
108		vs352-56-m-pr-4k-ra19005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
109		vs352-56-m-pr-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
110		vs352-56-m-pr-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
111		vs352-56-mpr-5k-ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
112		vs352-56-mpr-5k-ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
113		vs352-56-mpr-4k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
114		vs352-56-mpr-4k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
115		vs352-56-mpr-4k-ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
116		vs352-56-mpr-4k-ral9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	4000-4500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
117		vs352-56-mpr-5k-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
118		vs352-56-mpr-5k-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
119		vs352-56-mpr-5k-ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
120		vs352-56-mpr-5k-ral9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/>90	5000-5500	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
121		vs202-36-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
122		vs202-36-mpr-4k-ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
123		vs202-36-mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
124		vs202-36-mpr-6k-ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
125		vs202-36-kl-5k	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 170	4 045	3 962	3 878	3 753	3 545	3 336	3 128
126		vs202-36-kl-5k-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 470	4 336	4 247	4 157	4 023	3 800	3 576	3 353
127		vs202-36-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
128		vs202-36-mpr-5k-ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
129		vs202-36-mpr-4k	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		3 970	3 851	3 772	3 692	3 573	3 375	3 176	2 978
130		vs202-36-mpr-4k-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 270	4 142	4 057	3 971	3 843	3 630	3 416	3 203

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
131		vs202-36-mpr-5k	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		3 970	3 851	3 772	3 692	3 573	3 375	3 176	2 978
132		vs202-36-mpr-5k-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 270	4 142	4 057	3 971	3 843	3 630	3 416	3 203
133		vs202-36-mpr-6k	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		3 970	3 851	3 772	3 692	3 573	3 375	3 176	2 978
134		vs202-36-mpr-6k-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 270	4 142	4 057	3 971	3 843	3 630	3 416	3 203
135		vs202-36-mpr-4k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
136		vs202-36-mpr-4k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 760	7 527	7 372	7 217	6 984	6 596	6 208	5 820
137		vs202-36-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
138		vs202-36-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
139		vs202-36-kl-5k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 5000-5500K Колотый лед IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 660	7 430	7 277	7 124	6 894	6 511	6 128	5 745
140		vs202-36-kl-5k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
141		vs202-36-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
142		vs202-36-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 760	7 527	7 372	7 217	6 984	6 596	6 208	5 820
143		vs202-36-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
144		vs202-36-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
145		vs202-36-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
146		vs202-36-mpr-6k-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 760	7 527	7 372	7 217	6 984	6 596	6 208	5 820
147		vs202-36-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
148		vs202-36-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
149		vs202-40-mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
150		vs202-40-mpr-4k-ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
151		vs202-40-mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
152		vs202-40-mpr-6k-ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
153		vs202-40-mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
154		vs202-40-mpr-5k-ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
155		vs202-40-mpr-5k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
156		vs202-40-mpr-5k-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 290	4 161	4 076	3 990	3 861	3 647	3 432	3 218
157		vs202-40-mpr-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
158		vs202-40-mpr-6k-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 290	4 161	4 076	3 990	3 861	3 647	3 432	3 218
159		vs202-40-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
160		vs202-40-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
161		vs202-40-mpr-5k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610
162		vs202-40-mpr-5k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 780	7 547	7 391	7 235	7 002	6 613	6 224	5 835
163		vs202-40-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
164		vs202-40-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
165		vs202-40-mpr-6k-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610
166		vs202-40-mpr-6k-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 780	7 547	7 391	7 235	7 002	6 613	6 224	5 835
167		vs202-40-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
168		vs202-40-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
169		vs222-36-mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
170		vs222-36-mpr-4k-ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
171		vs222-36-kl-6k-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
172		vs222-36-kl-6k-ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			7 170	6 955	6 812	6 668	6 453	6 095	5 736	5 378
173		vs222-36-mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
174		vs222-36-mpr-6k-ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
175		vs222-36-mpr-4k	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			3 970	3 851	3 772	3 692	3 573	3 375	3 176	2 978
176		vs222-36-mpr-4k-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			4 270	4 142	4 057	3 971	3 843	3 630	3 416	3 203
177		vs222-36-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
178		vs222-36-mpr-5k-ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
179		vs222-36-mpr-5k	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			3 970	3 851	3 772	3 692	3 573	3 375	3 176	2 978
180		vs222-36-mpr-5k-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			4 270	4 142	4 057	3 971	3 843	3 630	3 416	3 203

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
181		vs222-40-mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
182		vs222-40-mpr-4k-ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
183		vs222-40-kl-6k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 890	6 683	6 546	6 408	6 201	5 857	5 512	5 168
184		vs222-40-kl-6k-ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			7 190	6 974	6 831	6 687	6 471	6 112	5 752	5 393
185		vs222-40-mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
186		vs222-40-mpr-6k-ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
187		vs222-40-mpr-4k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
188		vs222-40-mpr-4k-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			4 290	4 161	4 076	3 990	3 861	3 647	3 432	3 218
189		vs222-40-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
190		vs222-40-mpr-5k-ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
191		vs222-40-mpr-5k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
192		vs222-40-mpr-5k-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый			4 290	4 161	4 076	3 990	3 861	3 647	3 432	3 218
193		vs252-58-opr-4k-ip65	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
194		vs252-58-opr-4k-ip65-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
195		vs252-58-opr-4k	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 420	4 287	4 199	4 111	3 978	3 757	3 536	3 315
196		vs252-58-opr-4k-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 520	4 384	4 294	4 204	4 068	3 842	3 616	3 390
197		vs252-58-opr-5k-ip65	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP 65	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
198		vs252-58-opr-5k-ip65-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
199		vs252-58-opr-5k	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 420	4 287	4 199	4 111	3 978	3 757	3 536	3 315
200		vs252-58-opr-5k-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 520	4 384	4 294	4 204	4 068	3 842	3 616	3 390

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
201		vs252-58-op-6k-ip65	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP 65	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
202		vs252-58-op-6k-ip65-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
203		vs252-58-op-6k	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 420	4 287	4 199	4 111	3 978	3 757	3 536	3 315
204		vs252-58-op-6k-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 520	4 384	4 294	4 204	4 068	3 842	3 616	3 390
205		vs252-58-op-4k-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
206		vs252-58-op-4k-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300
207		vs252-58-op-4k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
208		vs252-58-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
209		vs252-58-op-5k-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
210		vs252-58-op-5k-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
211		vs252-58-op-5k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
212		vs252-58-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
213		vs252-58-op-6k-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
214		vs252-58-op-6k-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300
215		vs252-58-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
216		vs252-58-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
217		vs252-58-mpr-4k-ip65	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
218		vs252-58-mpr-4k-ip65-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
219		vs252-58-mpr-4k	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 420	4 287	4 199	4 111	3 978	3 757	3 536	3 315
220		vs252-58-mpr-4k-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 520	4 384	4 294	4 204	4 068	3 842	3 616	3 390

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
221		vs252-58-mpr-5k-ip65	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
222		vs252-58-mpr-5k-ip65-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
223		vs252-58-mpr-5k	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 420	4 287	4 199	4 111	3 978	3 757	3 536	3 315
224		vs252-58-mpr-5k-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 520	4 384	4 294	4 204	4 068	3 842	3 616	3 390
225		vs252-58-mpr-6k-ip65	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
226		vs252-58-mpr-6k-ip65-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 520	7 294	7 144	6 994	6 768	6 392	6 016	5 640
227		vs252-58-mpr-6k	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 420	4 287	4 199	4 111	3 978	3 757	3 536	3 315
228		vs252-58-mpr-6k-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 520	4 384	4 294	4 204	4 068	3 842	3 616	3 390
229		vs252-58-mpr-4k-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
230		vs252-58-mpr-4k-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
231		vs252-58-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
232		vs252-58-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
233		vs252-58-mpr-5k-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
234		vs252-58-mpr-5k-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300
235		vs252-58-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
236		vs252-58-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
237		vs252-58-mpr-6k-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
238		vs252-58-mpr-6k-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300
239		vs252-58-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
240		vs252-58-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
241		vs253-76-op-4k-ip65	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP 65	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 890	7 653	7 496	7 338	7 101	6 707	6 312	5 918
242		vs253-76-op-4k-ip65-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
243		vs253-76-op-4k	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
244		vs253-76-op-4k-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
245		vs253-76-op-5k-ip65	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP 65	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 890	7 653	7 496	7 338	7 101	6 707	6 312	5 918
246		vs253-76-op-5k-ip65-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
247		vs253-76-op-5k	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
248		vs253-76-op-5k-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
249		vs253-76-op-6k-ip65	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP 65	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 930	5 752	5 634	5 515	5 337	5 041	4 744	4 448
250		vs253-76-op-6k-ip65-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 030	5 849	5 729	5 608	5 427	5 126	4 824	4 523

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
251		vs253-76-op-6k	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
252		vs253-76-op-6k-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
253		vs253-76-op-4k-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
254		vs253-76-op-4k-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
255		vs253-76-op-4k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
256		vs253-76-op-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
257		vs253-76-op-5k-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
258		vs253-76-op-5k-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
259		vs253-76-op-5k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
260		vs253-76-op-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
261		vs253-76-op-6k-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
262		vs253-76-op-6k-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
263		vs253-76-op-6k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
264		vs253-76-op-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
265		vs253-76-mpr-4k-ip65	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 890	7 653	7 496	7 338	7 101	6 707	6 312	5 918
266		vs253-76-mpr-4k-ip65-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
267		vs253-76-mpr-4k	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
268		vs253-76-mpr-4k-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
269		vs253-76-mpr-5k-ip65	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 890	7 653	7 496	7 338	7 101	6 707	6 312	5 918
270		vs253-76-mpr-5k-ip65-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ


№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
271		vs253-76-mpr-5k	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
272		vs253-76-mpr-5k-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
273		vs253-76-mpr-6k-ip65	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 890	7 653	7 496	7 338	7 101	6 707	6 312	5 918
274		vs253-76-mpr-6k-ip65-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
275		vs253-76-mpr-6k	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
276		vs253-76-mpr-6k-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
277		vs253-76-mpr-4k-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
278		vs253-76-mpr-4k-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
279		vs253-76-mpr-4k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
280		vs253-76-mpr-4k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228




Торговое освещение



РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
281		vs253-76-mpr-5k-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
282		vs253-76-mpr-5k-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
283		vs253-76-mpr-5k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
284		vs253-76-mpr-5k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
285		vs253-76-mpr-6k-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
286		vs253-76-mpr-6k-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
287		vs253-76-mpr-6k-ip65-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 870	14 424	14 127	13 829	13 383	12 640	11 896	11 153
288		vs253-76-mpr-6k-ip65-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
289		vs301-40-op-5k	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 850	5 675	5 558	5 441	5 265	4 973	4 680	4 388
290		vs301-40-op-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 850	5 675	5 558	5 441	5 265	4 973	4 680	4 388

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
291		vs301-40-op-6k	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 850	5 675	5 558	5 441	5 265	4 973	4 680	4 388
292		vs301-40-op-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 850	5 675	5 558	5 441	5 265	4 973	4 680	4 388
293		vs301-40-op-4k	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 850	5 675	5 558	5 441	5 265	4 973	4 680	4 388
294		vs301-40-op-4k-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
295		vs301-40-op-5k-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
296		vs301-40-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
297		vs301-40-op-6k-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
298		vs301-40-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
299		vs301-40-mpr-4k	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 750	5 578	5 463	5 348	5 175	4 888	4 600	4 313
300		vs301-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 750	5 578	5 463	5 348	5 175	4 888	4 600	4 313



№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
301		vs301-40-mpr-5k	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 750	5 578	5 463	5 348	5 175	4 888	4 600	4 313
302		vs301-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 750	5 578	5 463	5 348	5 175	4 888	4 600	4 313
303		vs301-40-mpr-6k	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 750	5 578	5 463	5 348	5 175	4 888	4 600	4 313
304		vs301-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 750	5 578	5 463	5 348	5 175	4 888	4 600	4 313
305		vs301-40-mpr-4k-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
306		vs301-40-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
307		vs301-40-mpr-5k-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
308		vs301-40-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
309		vs301-40-mpr-6k-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
310		vs301-40-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
311		vs302-58-op-4k	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
312		vs302-58-op-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
313		vs302-58-op-5k	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
314		vs302-58-op-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
315		vs302-58-op-6k	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
316		vs302-58-op-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
317		vs302-58-op-4k-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
318		vs302-58-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
319		vs302-58-op-5k-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
320		vs302-58-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
321		vs302-58-op-6k-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
322		vs302-58-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
323		vs302-58-mpr-5k	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
324		vs302-58-mpr-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
325		vs302-58-mpr-4k	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
326		vs302-58-mpr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
327		vs302-58-mpr-6k	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
328		vs302-58-mpr-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
329		vs302-58-mpr-4k-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
330		vs302-58-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ


№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
331		vs302-58-mpr-5k-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
332		vs302-58-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
333		vs302-58-mpr-6k-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
334		vs302-58-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
335		vs303-76-opr-4k	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 090	6 877	6 736	6 594	6 381	6 027	5 672	5 318
336		vs303-76-opr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 090	6 877	6 736	6 594	6 381	6 027	5 672	5 318
337		vs303-76-opr-5k	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 090	6 877	6 736	6 594	6 381	6 027	5 672	5 318
338		vs303-76-opr-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 090	6 877	6 736	6 594	6 381	6 027	5 672	5 318
339		vs303-76-opr-6k	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 090	6 877	6 736	6 594	6 381	6 027	5 672	5 318
340		vs303-76-opr-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 090	6 877	6 736	6 594	6 381	6 027	5 672	5 318

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
341		vs303-76-op-4k-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
342		vs303-76-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
343		vs303-76-op-5k-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
344		vs303-76-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
345		vs303-76-op-6k-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
346		vs303-76-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
347		vs303-76-mpr-4k	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
348		vs303-76-mpr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
349		vs303-76-mpr-5k	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
350		vs303-76-mpr-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
351		vs303-76-m pr-6k	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
352		vs303-76-m pr-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
353		vs303-76-m pr-4k-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
354		vs303-76-m pr-4k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
355		vs303-76-m pr-5k-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
356		vs303-76-m pr-5k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
357		vs303-76-m pr-6k-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
358		vs303-76-m pr-6k-RAL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	13 970	13 551	13 272	12 992	12 573	11 875	11 176	10 478
359		vs309-30-op -4k	Светильник Слимлайн Линейный 30W-1750Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 190	4 064	3 981	3 897	3 771	3 562	3 352	3 143
360		vs309-30-op -4k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 30W-1750Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 190	4 064	3 981	3 897	3 771	3 562	3 352	3 143

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
361		vs309-30-op-5k	Светильник Слимлайн Линейный 30W-1750Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 190	4 064	3 981	3 897	3 771	3 562	3 352	3 143
362		vs309-30-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 30W-1750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 190	4 064	3 981	3 897	3 771	3 562	3 352	3 143
363		vs309-30-mpr-4k	Светильник Слимлайн Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
364		vs309-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
365		vs309-30-mpr-5k	Светильник Слимлайн Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
366		vs309-30-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
367		vs309-40-op-4k	Светильник Слимлайн Линейный 40W-1750Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
368		vs309-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 40W-1750Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
369		vs309-40-op-5k	Светильник Слимлайн Линейный 40W-1750Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
370		vs309-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 40W-1750Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ


№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
371		vs309-40-mpr-4k	Светильник Слимлайн Линейный 40W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
372		vs309-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 40W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
373		vs309-40-mpr-5k	Светильник Слимлайн Линейный 40W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
374		vs309-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 40W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
375		vs309-54-opr-4k	Светильник Слимлайн Линейный 54W-2600Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 790	4 646	4 551	4 455	4 311	4 072	3 832	3 593
376		vs309-54-opr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 54W-2600Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 790	4 646	4 551	4 455	4 311	4 072	3 832	3 593
377		vs309-54-opr-5k	Светильник Слимлайн Линейный 54W-2600Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 790	4 646	4 551	4 455	4 311	4 072	3 832	3 593
378		vs309-54-opr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 54W-2600Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 790	4 646	4 551	4 455	4 311	4 072	3 832	3 593
379		vs309-54-mpr-4k	Светильник Слимлайн Линейный 54W-4100Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 590	4 452	4 361	4 269	4 131	3 902	3 672	3 443
380		vs309-54-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 54W-4100Lm 4000-4500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 590	4 452	4 361	4 269	4 131	3 902	3 672	3 443

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
381		vs309-54-mpr-5k	Светильник Слимлайн Линейный 54W-4100Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 590	4 452	4 361	4 269	4 131	3 902	3 672	3 443
382		vs309-54-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 54W-4100Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 590	4 452	4 361	4 269	4 131	3 902	3 672	3 443
383		vs309-75-op-4k	Светильник Слимлайн Линейный 75W-3400Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 190	5 034	4 931	4 827	4 671	4 412	4 152	3 893
384		vs309-75-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 75W-3400Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			5 190	5 034	4 931	4 827	4 671	4 412	4 152	3 893
385		vs309-75-op-5k	Светильник Слимлайн Линейный 75W-3400Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 190	5 034	4 931	4 827	4 671	4 412	4 152	3 893
386		vs309-75-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 75W-3400Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			5 190	5 034	4 931	4 827	4 671	4 412	4 152	3 893
387		vs309-75-mpr-4k	Светильник Слимлайн Линейный 75W-5400Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
388		vs309-75-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 75W-5400Lm 4000-4500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
389		vs309-75-mpr-5k	Светильник Слимлайн Линейный 75W-5400Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
390		vs309-75-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайн Линейный 75W-5400Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1215*60*47,6	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
391		vs311-30-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
392		vs311-30-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
393		vs311-30-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
394		vs311-30-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
395		vs311-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
396		vs311-30-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm IP40 5000-5500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
397		vs311-30-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm IP40 5000-5500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
398		vs321-30-op-4k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm IP40 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
399		iw091-30-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 460	5 296	5 187	5 078	4 914	4 641	4 368	4 095
400		iw091-30-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 460	5 296	5 187	5 078	4 914	4 641	4 368	4 095

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
401		iw091-30-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 460	5 296	5 187	5 078	4 914	4 641	4 368	4 095
402		iw091-30-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 460	5 296	5 187	5 078	4 914	4 641	4 368	4 095
403		iw091-30-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 460	5 296	5 187	5 078	4 914	4 641	4 368	4 095
404		iw091-30-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 460	5 296	5 187	5 078	4 914	4 641	4 368	4 095
405		iw091-30-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 360	5 199	5 092	4 985	4 824	4 556	4 288	4 020
406		iw091-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 360	5 199	5 092	4 985	4 824	4 556	4 288	4 020
407		iw091-30-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 360	5 199	5 092	4 985	4 824	4 556	4 288	4 020
408		iw091-30-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	6000-6500	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 360	5 199	5 092	4 985	4 824	4 556	4 288	4 020
409		iw091-30-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 360	5 199	5 092	4 985	4 824	4 556	4 288	4 020
410		iw091-30-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма Черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 360	5 199	5 092	4 985	4 824	4 556	4 288	4 020

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
411		vs311-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
412		vs311-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
413		vs311-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
414		vs311-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 440	5 277	5 168	5 059	4 896	4 624	4 352	4 080
415		vs311-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
416		vs311-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
417		vs311-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
418		vs311-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 5000-5500к Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
419		vs311-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
420		vs311-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 6000-6500K Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
421		vs311-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
422		vs321-40-op-4k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP40 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
423		vs321-40-op-6k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
424		iw092-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
425		iw092-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
426		iw092-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
427		iw092-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
428		iw092-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
429		iw092-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
430		iw092-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500k Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
431		iw092-40-m pr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185
432		iw092-40-m pr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185
433		iw092-40-m pr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500К Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185
434		iw092-40-m pr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500К Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185
435		vs311-54-op -4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm IP40 4000-4500К Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 590	5 422	5 311	5 199	5 031	4 752	4 472	4 193
436		vs311-54-op -5k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm IP40 5000-5500К Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 590	5 422	5 311	5 199	5 031	4 752	4 472	4 193
437		vs311-54-op -5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm IP40 5000-5500К Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 590	5 422	5 311	5 199	5 031	4 752	4 472	4 193
438		vs311-54-m pr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm IP40 4000-4500К Микропризма	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 590	5 422	5 311	5 199	5 031	4 752	4 472	4 193
439		vs311-54-m pr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 590	5 422	5 311	5 199	5 031	4 752	4 472	4 193
440		vs311-54-m pr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm IP40 5000-5500К Микропризма	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 590	5 422	5 311	5 199	5 031	4 752	4 472	4 193

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
441		vs311-54-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 590	5 422	5 311	5 199	5 031	4 752	4 472	4 193
442		vs321-54-op-4k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 4000-4500К Опал IP65	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 480	5 316	5 206	5 096	4 932	4 658	4 384	4 110
443		vs321-75-op-4k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 4000-4500К Опал IP65	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410
444		vs311-75-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500К Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
445		vs311-75-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500К Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
446		vs311-75-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500К Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
447		vs311-75-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm IP40 4000-4500К Микропризма	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
448		vs311-75-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
449		vs311-75-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm IP40 5000-5500к Микропризма	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
450		vs311-75-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
451		vs311-30-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
452		vs311-30-op-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
453		vs311-30-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
454		vs311-30-op-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
455		vs311-30-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
456		vs311-30-mpr-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
457		vs311-30-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
458		vs311-30-mpr-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
459		vs311-30-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
460		vs321-30-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
461		vs321-30-op-4k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 170	7 925	7 762	7 598	7 353	6 945	6 536	6 128
462		vs321-30-op-5k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 170	7 925	7 762	7 598	7 353	6 945	6 536	6 128
463		vs311-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 340	5 180	5 073	4 966	4 806	4 539	4 272	4 005
464		vs311-40-op-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
465		vs311-40-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
466		vs311-40-op-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
467		vs311-40-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
468		vs311-40-op-6k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
469		vs311-40-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
470		vs311-40-mpr-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
471		vs311-40-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
472		vs311-40-mpr-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K IP40 Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
473		vs311-40-mpr-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K IP40 Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
474		vs311-40-mpr-6k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K IP40 Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
475		vs311-40-mpr-6k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K IP40 Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 830	8 565	8 389	8 212	7 947	7 506	7 064	6 623
476		vs321-40-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
477		vs321-40-op-4k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
478		vs321-40-op-5k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
479		vs321-40-op-6k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
480		iw092-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
481		vs311-54-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 590	5 422	5 311	5 199	5 031	4 752	4 472	4 193
482		vs311-54-op-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
483		vs311-54-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
484		vs311-54-op-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
485		vs311-54-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
486		vs311-54-mpr-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
487		vs311-54-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
488		vs311-54-mpr-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
489		vs311-54-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
490		vs321-54-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm IP65	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 480	5 316	5 206	5 096	4 932	4 658	4 384	4 110

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
491		vs321-54-op-4k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 360	9 079	8 892	8 705	8 424	7 956	7 488	7 020
492		vs321-54-op-5k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 360	9 079	8 892	8 705	8 424	7 956	7 488	7 020
493		vs321-75-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410
494		vs321-75-op-4k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
495		vs321-75-op-5k-ip65-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
496		vs311-75-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
497		vs311-75-op-4k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
498		vs311-75-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
499		vs311-75-op-5k-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
500		vs311-75-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ



№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
501		vs311-75-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
502		vs311-75-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
503		vs311-75-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500k Микропризма IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
504		vs311-75-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500k Микропризма IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
505		vs310-30-opr-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
506		vs310-30-opr-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
507		vs310-30-opr-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
508		vs310-30-opr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
509		vs310-30-opr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
510		vs310-30-opr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
511		vs310-30-mpr-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
512		vs310-30-mpr-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 5000-5500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
513		vs310-30-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 5000-5500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
514		vs310-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm IP40 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
515		vs310-40-op-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
516		vs310-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
517		vs310-40-op-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
518		vs310-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
519		vs310-40-mpr-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
520		vs310-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
521		vs310-40-mpr-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 5000-5500к Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
522		vs310-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
523		vs310-40-mpr-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 6000-6500К Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
524		vs310-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 6000-6500К Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
525		vs310-54-op-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm IP40 4000-4500К Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
526		vs310-54-op-4k-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm IP40 5000-5500К Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
527		vs310-54-op-4k-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm IP40 5000-5500К Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
528		vs310-54-mpr-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 4000-4500К Микропризма	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
529		vs310-54-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
530		vs310-54-mpr-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 5000-5500К Микропризма	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
531		vs310-54-m pr-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
532		vs310-75-op -4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm IP40 5000-5500к Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 420	5 257	5 149	5 041	4 878	4 607	4 336	4 065
533		vs310-75-op -5k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500К Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 420	5 257	5 149	5 041	4 878	4 607	4 336	4 065
534		vs310-75-op -5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500К Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 420	5 257	5 149	5 041	4 878	4 607	4 336	4 065
535		vs310-75-m pr-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 4000-4500К Микропризма	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 420	5 257	5 149	5 041	4 878	4 607	4 336	4 065
536		vs310-75-m pr-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 420	5 257	5 149	5 041	4 878	4 607	4 336	4 065
537		vs310-75-m pr-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 5000-5500к Микропризма	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 420	5 257	5 149	5 041	4 878	4 607	4 336	4 065
538		vs310-75-m pr-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 420	5 257	5 149	5 041	4 878	4 607	4 336	4 065
539		vs310-30-op -4k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500К Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
540		vs310-30-op -4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
541		vs310-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		4 480	4 346	4 256	4 166	4 032	3 808	3 584	3 360
542		vs310-30-mpr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления DALI IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
543		vs310-30-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления DALI IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	4000-4500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
544		vs310-30-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления DALI IP40 5000-5500K Микропризма	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
545		vs310-30-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления DALI IP40 5000-5500K Микропризма черный	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
546		vs310-40-opr-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 890	4 743	4 646	4 548	4 401	4 157	3 912	3 668
547		vs310-40-opr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
548		vs310-40-opr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
549		vs310-40-opr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления DALI 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
550		vs310-40-opr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления DALI 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978

Торговое освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
551		vs310-40-op-6k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
552		vs310-40-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
553		vs310-40-mpr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
554		vs310-40-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
555		vs310-40-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500к Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
556		vs310-40-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500к Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
557		vs310-40-mpr-6k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 6000-6500K Микропризма	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
558		vs310-40-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 6000-6500K Микропризма черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
559		vs310-54-op-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
560		vs310-54-op-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
561		vs310-54-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
562		vs310-54-op-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
563		vs310-54-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
564		vs310-54-mpr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
565		vs310-54-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	54	>80/>90	4000-4500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
566		vs310-54-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500k Микропризма	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
567		vs310-54-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500k Микропризма черный	Светодиодный	54	>80/>90	5000-5500	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
568		vs310-75-op-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 420	5 257	5 149	5 041	4 878	4 607	4 336	4 065
569		vs310-75-op-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
570		vs310-75-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300

Торговое освещение																														
РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru																														
МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ																														
№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
571		vs310-75-op-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
572		vs310-75-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
573		vs310-75-mpr-4k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
574		vs310-75-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный	Светодиодный	75	>80/>90	4000-4500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
575		vs310-75-mpr-5k-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500k Микропризма	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
576		vs310-75-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500k Микропризма черный	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
577		vs304-40-op-5k	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 290	6 101	5 976	5 850	5 661	5 347	5 032	4 718
578		vs304-40-op-5k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 290	6 101	5 976	5 850	5 661	5 347	5 032	4 718
579		vs304-40-op-6k	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 290	6 101	5 976	5 850	5 661	5 347	5 032	4 718
580		vs304-40-op-6k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 290	6 101	5 976	5 850	5 661	5 347	5 032	4 718

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
581		vs304-40-op-4k	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 290	6 101	5 976	5 850	5 661	5 347	5 032	4 718
582		vs304-40-op-4k-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
583		vs304-40-op-5k-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
584		vs304-40-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
585		vs304-40-op-6k-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
586		vs304-40-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
587		vs304-40-mpr-4k	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
588		vs304-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
589		vs304-40-mpr-5k	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
590		vs304-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
591		vs304-40-mpr-6k	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
592		vs304-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
593		vs304-40-mpr-4k-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
594		vs304-40-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
595		vs304-40-mpr-5k-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
596		vs304-40-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
597		vs304-40-mpr-6k-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
598		vs304-40-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
599		vs305-58-opr-4k	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
600		vs305-58-opr-4k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
601		vs305-58-op-5k	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
602		vs305-58-op-5k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
603		vs305-58-op-6k	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
604		vs305-58-op-6k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
605		vs305-58-op-4k-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
606		vs305-58-op-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
607		vs305-58-op-5k-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
608		vs305-58-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
609		vs305-58-op-6k-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
610		vs305-58-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
611		vs305-58-mpr-5k	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
612		vs305-58-mpr-5k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
613		vs305-58-mpr-4k	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
614		vs305-58-mpr-4k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
615		vs305-58-mpr-6k	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
616		vs305-58-mpr-6k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
617		vs305-58-mpr-4k-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
618		vs305-58-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
619		vs305-58-mpr-5k-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
620		vs305-58-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) – используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
621		vs305-58-mpr-6k-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
622		vs305-58-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
623		vs306-76-opr-4k	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
624		vs306-76-opr-4k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
625		vs306-76-opr-5k	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
626		vs306-76-opr-5k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
627		vs306-76-opr-6k	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
628		vs306-76-opr-6k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		8 290	8 041	7 876	7 710	7 461	7 047	6 632	6 218
629		vs306-76-opr-4k-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
630		vs306-76-opr-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453

Торговое освещение																														
РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru																														
МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ																														
№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
631		vs306-76-op-5k-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
632		vs306-76-op-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
633		vs306-76-op-6k-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
634		vs306-76-op-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	15 270	14 812	14 507	14 201	13 743	12 980	12 216	11 453
635		vs306-76-m-pr-4k	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
636		vs306-76-m-pr-4k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
637		vs306-76-m-pr-5k	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
638		vs306-76-m-pr-5k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
639		vs306-76-m-pr-6k	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993
640		vs306-76-m-pr-6k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недиммируемый		7 990	7 750	7 591	7 431	7 191	6 792	6 392	5 993

Торговое освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
641		vs306-76-mpr-4k-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
642		vs306-76-mpr-4k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
643		vs306-76-mpr-5k-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
644		vs306-76-mpr-5k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
645		vs306-76-mpr-6k-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228
646		vs306-76-mpr-6k-RAL9005-dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируемый	Dali	14 970	14 521	14 222	13 922	13 473	12 725	11 976	11 228

Всего товаров: 646